

| LOKALE MIESZKALNE |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Tablica TM                                                                                                   |
|                   | Tablica mieszkaniowa elektryczna                                                                             |
|                   | Tablica TSM                                                                                                  |
|                   | Tablica mieszkaniowa teletechniczna                                                                          |
|                   | Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym<br>2x(IP+N+PE), 10/16A, 230V, IP20, p/I                      |
|                   | Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym<br>2x(IP+N+PE), 10/16A, 230V, IP44, p/I                      |
|                   | Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym,<br>IP+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/I                       |
|                   | Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, Lodówka<br>IP+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/I               |
|                   | Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, Pralka<br>IP+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/I                |
|                   | Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, Zmywarka<br>IP+N+PE, 10/16A, 230V, IP44, p/I              |
|                   | Gniazda: Elektryczne, Internetowe, RTV-SAT montowane<br>w ramce. Gniazdo EL: 2x(IP+N+PE), 10/16A, 230V, IP20 |
|                   | Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)<br>Zasilanie kuchni elektrycznej                                      |
|                   | Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)<br>Zasilanie łazienki                                                 |
|                   | Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)<br>Zasilanie pompy                                                    |
|                   | Panel domofonowy w mieszkaniu                                                                                |
|                   | Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)<br>Zasilanie oświetlenia                                              |
|                   | Wypust kablowy typu kinkiet 1-fazowy (3-przewodowy)<br>Zasilanie oświetlenia                                 |
|                   | Łącznik instalacyjny 1-biegunowy<br>10A/230V, IP20, p/I                                                      |
|                   | Łącznik instalacyjny 1-biegunowy<br>10A/230V, IP44, p/I                                                      |
|                   | Łącznik instalacyjny świecznikowy<br>10A/230V, IP20, p/I                                                     |
|                   | Łącznik instalacyjny przeshodowy<br>10A/230V, IP20, p/I                                                      |
|                   | Łącznik instalacyjny monostabilny<br>zwywny 10A/230V, IP20, p/I                                              |
|                   | Lokator szyny uzemiająca podłogowa                                                                           |

| LEGENDA                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | C – Oprawa typu LED<br>3000lm 24W PLX E 840                                                                                                               |
|  | AW4 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, typ wg zestawienia czas podtrzymania 1h, autotest, nastropowa, praca 'na ciemno'                                     |
|  | AW5 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, typ wg zestawienia czas podtrzymania 1h, autotest, nastropowa, praca 'na ciemno'                                     |
|  | AW6 – Oprawa oświetlenia awaryjnego, typ wg zestawienia czas podtrzymania 1h, nastropowa, jednostronna, praca 'na jasno' +grzałka z termostatem, autotest |
|  | EW1 – Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, autotest, czas podtrzymania 1h, nastropowa, jednostronna, praca 'na jasno'                                        |
|  | EW2 – Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, autotest czas podtrzymania 1h, nastropowa, dwustronna, praca 'na jasno'                                           |
|  | Czułka rachu                                                                                                                                              |
|  | Przycisk oddymiający                                                                                                                                      |
|  | Przycisk przewietrzający                                                                                                                                  |
|  | Czułka optyczna dymu                                                                                                                                      |
|  | Wpust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)<br>Zasilanie centrali oddymiania                                                                                    |
|  | Centrala oddymiania                                                                                                                                       |

www:

- [illegible]

**FORM**  
FORMARCHITEKI Dariusz Grilewicz, Miłosz Platoski s.c.  
35-036 Rzeszów, ul. Reformacka 4 T: 884 941 222; 601 944 982  
M: biuro@formarchitekci.pl

BIURO DWAÓCH BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH WIELORODZINNYCH NR 1 I NR 2 wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw, budową śmietnia, instalacjami wewnętrznymi (wod-kanalizacja, wentylacja mechaniczna i energia elektryczna) i instalacjami zewnętrznymi (kanalizacja deszczowa, wodociągowa, śmietnia, instalacje dopływnicze i zewnętrzna instalacja oświetleniowa) oraz robótka budowa zabudowy infrastruktury.

RES: ul. Składowa 24, 20-305 LUBLIN  
 IŁKA: 184/5, 184/6 i część 184/9 obr. 2 Bronowice

INWESTOR: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" Sp. z o. o.  
UL. GŁĘBOKA 11  
LUBLIN 20-612

|                      |                                 |                  |            |
|----------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| AKCJA:               | TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO:         | NR UPRAWNIENI:   | PODPIS:    |
| IMI I PROJEKTANT:    | MGR INŻ. ARCH. MIŁOŚĆ PIĄTOWSKI | 2/P/OK/KK/2014   | <i>MP</i>  |
| PROJEKTANT I NADZOR: | MGR INŻ. PIOTR KMIETOWICZ       | MAP/003.3/PBE/16 | <i>PKi</i> |
| RAWDZUJĄCY:          | MGR INŻ. BARTŁOJEWI SZUMACHER   | MAP/00362/PBE/17 | <i>PK</i>  |

[illegible]

| REWIZJE |  | DATA |
|---------|--|------|
| OPIS    |  |      |
|         |  |      |
|         |  |      |
|         |  |      |